

## Термоодеяло электрическое ТЭО-ГБ1, ТЭО-ГБ2

Код	Тип	Мощность (Вт)	Назначение	Размер (см)	Отпускные цены			
					1-3 шт.	4-10 шт. (5%)	от 11 шт. (10%)	от 50 шт - дилер
161	ТЭО-ГБ1-27	120	Пропан – 27 л	112x46	2400	2200	2100	2000
160	ТЭО-ГБ1-50	160	Пропан – 50 л	105x103	3600	3400	3200	3000
163	ТЭО-ГБ1- 40	160	Углекислота - 40/50 л	138x88	3600	3400	3200	3000
163С	ТЭО-ГБ1- 40С	160	Углекислота - 40/50 л	138x88	4600	4400	4200	4000
164	ТЭО-ГБ2-480	320	Минигазгольдер БГЖ 480	125x170	7200	6800	6400	6000
166	ТЭО-ГБ2-600С	320	Минигазгольдер БГЖ 600	69x200	7200	6800	6400	6000
169	ТЭО-ГБ2-600В	320	Минигазгольдер БГЖ 600	69x200	7200	6800	6400	6000
170	ТЭО-ГБ2-900В	320	Минигазгольдер БГЖ 900	98x200	8000	7600	7300	6700

**С** – огнеморозостойкое исполнение (брезентовый 380 г/м<sup>2</sup> верх с огнестойкой пропиткой, морозостойкий кабель питающего шнура и влагоморозостойкая вилка шнура).

**В** – влагостойкое исполнение (четвертый верхний слой из плотной курточной ткани).

Обычное исполнение одеяла трехслойное. Внутренний слой курточная ткань Оксфорд 210 г/м<sup>2</sup> плюс уложенный и обстроченный нагревательный провод из нихрома в силиконовой изоляции. Далее теплоизоляция из объемного синтепона 300 г/м<sup>2</sup>. Наружный слой - курточная ткань Оксфорд 210 г/м<sup>2</sup>.



